

Θερμοπομποί

Οι θερμοπομποί αποτελούν δημοφιλή επιλογή για συγκεκριμένες προδιαγραφές, για ιδιοκτήτες σπιτιών και εργολάβους που απαιτούν αποδοτικά ηλεκτρικά συστήματα θέρμανσης που εξοικονομούν χώρο και διαθέτουν στυλ. Έχοντας σχεδιαστεί ως συμπλήρωμα στους δημοφιλείς θερμοσυσσωρευτές και τα θερμοαντικά σώματα, οι θερμοπομποί χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θέρμανση χώρων όπως υπνοδωμάτια, μπάνια, κουζίνες και άλλους χώρους, οι οποίες χρειάζονται θέρμανση μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα.

Αποτελούν και τρόπο εξοικονόμησης κόστους για την επέκταση του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης, όταν γίνεται ανανέωση των κτιρίων ή προσθήκη νέων δωματίων.

Πλεονεκτήματα:

- Προσαρμόσιμος θερμοστάτης μεγάλης ακρίβειας που ανταποκρίνεται σε πολύ μικρές αλλαγές στη θερμοκρασία του δωματίου με σκοπό τη μείωση μεταβολής της θερμοκρασίας.
- Τα μοντέλα ΡΗΤ διαθέτουν Προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη 24 ωρών.
- Όλη η σειρά είναι διαθέσιμη σε λευκό χρώμα για να ταιριάζει με τους θερμοσυσσωρευτές και τα θερμοαντικά σώματα.
- Μετατροπή θερμότητας για ταχεία θέρμανση.
- Είναι κατάλληλοι για οικιακή ή εμπορική χρήση.
- Μπορεί να γίνει επιλογή μεταξύ μοντέλων με ή χωρίς χρονοδιακόπτες.
- Τα μοντέλα ΡΗ και ΡΗΤ είναι αδιάβροχα (IP24) και είναι κατάλληλα για χρήση σε μπάνια και άλλους χώρους με υγρασία.
- Ρύθμιση για προστασία κατά του παγετού.
- Διαθέτουν μπροστινή περσίδα εξαγωγής αέρα για κατάλληλη κυκλοφορία θερμότητας.
- Το κάλυμμα κατά της σκόνης προστατεύει τα χειριστήρια (ΡΗ και ΡΗΤ).



Θερμοπομποί (σειρές ΡΗ και ΡΗΤ)

Χαρακτηριστικά :

- Επιλογή παροχής μισής θερμότητας, εκτός από τα μοντέλα 750W (ΡΗ-075 και ΡΗ-075Τ).
- Λειτουργία προστασίας κατά του παγετού.
- Ενσωματωμένος θερμοστάτης χώρου $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.
- Λειτουργία ασφαλείας διακοπής θέρμανσης.
- Διακόπτης ένδειξης κατανάλωσης.
- Ημερήσιος προγραμματιστής στα μοντέλα ΡΗΤ.
- IP 24, αδιάβροχη σειρά.
- Προστατευτικό πολυανθρακικό κάλυμμα χειριστήριων.
- Χρώμα RAL 9010.
- Διαθέτει καλώδιο ρεύματος 1,5 m.
- Περιλαμβάνονται μοναδικά επίτοιχα στηρίγματα.



Σειρά ΡΗ.

Σειρά ΡΗΤ.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΤΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€)
ΡΗ-075	750 W	230 V~	41x41x8	5,5	150
ΡΗ-125	1250 W (750+500)	230 V~	56x41x8	6,5	179
ΡΗ-150	1500 W (750+750)	230 V~	63,5x41x8	7	192
ΡΗ-200	2000 W (1000+1000)	230 V~	78,5x41x8	8	216

Προγραμματιστής 24 ωρών

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΤΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€)
ΡΗ-075Τ	750 W	230 V~	41x41x8	5,5	194
ΡΗ-125Τ	1250 W (750+500)	230 V~	56x41x8	6,5	222
ΡΗ-150Τ	1500 W (750+750)	230 V~	63,5x41x8	7	234
ΡΗ-200Τ	2000 W (1000+1000)	230 V~	78,5x41x8	8	260

Θερμοπομποί (σειρά ΡΗΜ)

Για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των πελατών της, η Elnur προσφέρει και μια βασική σειρά για όσους δεν χρειάζονται προγραμματιστή αλλά εύκολο αναλογικό χειριστήριο.

Υπό αυτή την έννοια, η σειρά ΡΗΜ περιλαμβάνει το διακόπτη ON – OFF καθώς και ενσωματωμένο θερμοστάτη χώρου για τον χειροκίνητο έλεγχο της επιθυμητής θερμοκρασίας ανά πάσα στιγμή.

Χαρακτηριστικά:

- Ισχύς από 750W ως 2000W.
- Λειτουργία προστασίας κατά του παγετού.
- Ενσωματωμένος θερμοστάτης χώρου.
- Λειτουργία ασφαλείας διακοπής θέρμανσης.
- Διακόπτης ένδειξης κατανάλωσης.
- IP 2X.
- Χρώμα RAL 9010.
- Διαθέτει καλώδιο ρεύματος 1,5 m.
- Περιλαμβάνονται μοναδικά επίτοιχα στηρίγματα.



Σειρά ΡΗΜ.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΤΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€)
ΡΗΜ-075 M	750 W	230-240 V~	41x41x8	5	101
ΡΗΜ-125 M	1250 W	230-240 V~	56x41x8	6	117
ΡΗΜ-150 M	1500 W	230-240 V~	63,5x41x8	7	128
ΡΗΜ-200 M	2000 W	230-240 V~	78,5x41x8	8	143

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση